



Classe: S3 SRC
Taglie: 38-48
Calzata: 12
Peso(±10%): **650 gr.** (*)

SCHEDA TECNICA ART. TORCH

Descrizione modello Calzatura alta in Pelle fiore liscia nera con inserti High-Tex; fodera 100% poliestere; sottopiede non metallico HRP INSOLE; soletta RELAX antistatica e traspirante; suola in poliuretano bidensità con effetto traslucido resistente alle flessioni e alle abrasioni, antolio, antiscivolo, ESD.

Plus intersuola particolarmente studiata nella sua densità per favorire la morbidezza a tutto vantaggio del comfort

Campi di impiego suggeriti Edilizia / Carpenteria, Logistica / Imballaggio, Cooperative, Industria meccanica, Lavori leggeri, Lavori pubblici, Professionisti / Artigiani.

Consigli di manutenzione pulire periodicamente i solchi della suola e il tomaio con materiali non aggressivi che potrebbero compromettere qualità, sicurezza e durata della calzatura, non asciugare in vicinanza o a contatto diretto con fonti di calore



Calzatura completa	Punto norma	Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Requisito EN ISO 20345
Protezione delle dita: puntale non metallico TOP COMPOSITE resistente all'urto a 200 J	5.3.2.3	Resistenza all'urto	mm	16	>= 14
	5.3.2.4	Resistenza alla compressione	mm	15	>= 14
Sottopiede: non metallico HRP INSOLE in tessuto multistrato, composizione poliestere, resistente alla perforazione.	6.2.1.1	Resistenza alla perforazione	N	1.100	>= 1.100
	5.7.3	Assorbimento d'acqua Deassorbimento d'acqua	Mg/ cm ²	140 100%	>= 70 >= 80%
	EN ISO 61340-5-1	Resistenza elettrica: classe 2	Mohm	48,1	< 100
Calzatura ESD: capacità di dissipazione della carica elettrostatica					
Capacità di assorbimento energia nella zona del tallone	6.2.4	Assorbimento di energia del tacco	J	38	>= 20
Tomaio: Pelle fiore liscia, inserti High-Tex, colore nero	5.4.6	Permeabilità al vapore acqueo	mg/cm ² h	1,1	>= 0,8
		Coefficiente di permeabilità	mg/cm ²	17,5	>= 15
Fodera anteriore/posteriore: 100% poliestere con lavorazione a nido d'ape, traspirante, resistente all'abrasione, colore nero	5.4.3	Resistenza di strappo	N	338	>= 120
	5.5.3	Permeabilità al vapore acqueo	mg/cm ² h	132,3	>= 2
		Coefficiente di permeabilità	mg/cm ²	1058,7	>= 20
	5.5.1	Carico di strappo	N	43,5	>= 15
	5.5.2	Resistenza all'abrasione (secco)	cicli	no fori	25.600
Suola: Poliuretano bidensità, resistente alle flessioni e alle abrasioni, antolio, antiscivolo, ESD		Resistenza all'abrasione (umido)	cicli	no fori	12.800
	5.8.2	Resistenza di strappo	kN/m	11,9	>= 8
	5.8.3	Resistenza all'abrasione (nero)	mm ³	67	<= 150
	5.8.4	Resistenza alle flessioni	mm	3,0	<= 4
	5.8.5	Idrolisi	mm	0	<= 6
	6.4.2	Resistenza agli idrocarburi	%	1,4%	<= 12%
	5.11	Resistenza scivolamento su ceramica con acqua e detergente	piano avanti tacco avanti 7°	0,54 0,51	>= 0,32 >= 0,28
		Resistenza scivolamento su acciaio con glicerina	piano avanti tacco avanti 7°	0,22 0,15	>= 0,18 >= 0,13

Nel modello Torch e nei suoi componenti, non è stata rilevata la presenza di sostanze pericolose indicate nell' Allegato XVII del regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche ed integrazioni.

(*) = peso indicativo riferito a 1/2 paio nella tg. 42